

产品名称	PEREGRINE	PERDIX AI / PERDIX	TERIC
产品图片			
最佳用途	日常潜水 (空气和高氧)	高难度潜水 (所有类型)	高难度潜水 (所有类型)
主要功能	卓越的显示效果, 超值的性价比, 包含震动警报的简洁潜水模式	电脑功能强大, 配有用户可替换电池, 具备高级功能组合	电脑功能强大, 腕表大小, 具备 OLED 显示屏以及全套高级功能组合
潜水模式	空气 (适用于休闲潜水) Nitrox (氧含量高达 40% 的单一气体) 3 种气体 Nitrox (氧含量高达 100%) 仪表	开放水肺休闲潜水 (支持最高 99% 高氧) 开放水肺技术潜水 (支持氮氮氧混合气体) 密闭式循环呼吸系统/逃生 (恒定氧分压) 仪表	开放水肺休闲潜水 (支持最高 99% 高氧) 开放水肺技术潜水 (支持氮氮氧混合气体) 密闭式循环呼吸系统/逃生 (恒定氧分压) 自由潜水 仪表
可配置气体数量	3	5	5
算法	ZHL-C	ZHL-C	ZHL-C
屏幕分辨率	320 x 240 QVGA	320x240 QVGA	400 x 400
显示类型	全彩 LCD	全彩 LCD	全彩 OLED
显示屏尺寸	5.59 厘米	5.59 厘米	3.53 厘米
一个潜水电脑尺寸 (WxHxD)	77 毫米 x 68 毫米 x 25 毫米	81 毫米 x 71 毫米 x 38 毫米	55 毫米 x 55 毫米 x 18 毫米
重量 (仅含潜水计算机)	122 克 (0.27 磅)	154 克 (0.34 磅)	120.4 克 (0.26 磅)
电池类型	可充电锂离子电池	单个 AA 电池 (全部类型)	充电锂电池
电池续航能力	长达 30 个小时 (中等亮度)	AA 碱性电池 40 小时 SAFT LS14500 100 小时	(打开无线压力监测) 最多 30 小时 (潜水模式) 最多 50 小时 (手表模式)
潜水记录时间 (10 秒的采样率)	大约 200 小时	大约 1000 小时	大约 500 小时
使用深度限制	120 米 / 394 英尺	260 米 / 850 英尺	200 米 / 660 英尺
声音和震动警示	震动	没有	声音和震动
气体整合功能	不支持	有 (仅限 Perdix AI 型号)	有
支持传感器功能	不支持	4 个传感器 (仅限 Perdix AI 型号)	4 个传感器
蓝牙传输	支持	支持	支持
按键界面数量	2 (316 不锈钢表壳以及按键)	2 (压电式)	4 (316 不锈钢表壳以及按键)
电子罗盘	无	有 (3 轴倾斜补偿数字罗盘)	有 (3 轴倾斜补偿数字罗盘)
潜水计划功能	有	有	有
全面减压计划功能	有	有	有
固件可升级	有	有	有
语言版	英文、法文、简体中文、繁体中文、德文、葡萄牙语、韩文、日文、意大利语及西班牙语	英文、法文、简体中文、繁体中文、德文、葡萄牙语、韩文、日文、意大利语及西班牙语	英文、法文、简体中文、繁体中文、德文、葡萄牙语、韩文、日文、意大利语、葡萄牙语、俄语及西班牙语
腕带	26 毫米黑色, 硅利康表带	黑色弹性束带, 松紧绳	22 毫米黑色, 硅利康表带 (随机附赠延长表带)
可选付费升级及配件	腕带颜色 - 海蓝和白色, 弹性尼龙材质表盒	没有	蓝色或银色边框, 多种颜色表带, 弹性尼龙材质表盒

更新日期: 23-02-2021