

製品名	PEREGRINE	PERDIX 2	TERIC
製品画像			
対象ダイバー	一般的なダイバー（エアーおよびナイトロックス）	上級ダイバー	上級ダイバー
主な特長	大型スクリーン、他にはない特別価格、シンプルなダイブモード、振動による警報あり	パワフルなダイブコンピュータ、アドバンスド機能内蔵、エアーインテグレーション搭載、振動による警報あり、ユーザーによるバッテリー交換可能	AMOLED フルカラー画面、エアーインテグレーション搭載、アドバンスド機能内蔵、腕時計サイズのパワフルなダイブコンピュータ
ダイブモードの種類	エアー ナイトロックス（最大 40%） 3 ガスナイトロックス（最大 100%の酸素） ゲージ	エアー / ナイトロックス / 3 ガス Nx OC Tec（トライミックス対応） CC/BO（固定 PPO2） ゲージ	OC Rec（エアー / ナイトロックス / 3 ガス Nx） OC Tec（トライミックス対応） CC/BO（固定 PPO2） フリーダイビング ゲージ
ガス数	OC x 3	OC/CC x 5	OC/CC x 5
アルゴリズム	ZHL16-C VPM / DCIEM（共にオプション）	ZHL16-C VPM / DCIEM（共にオプション）	ZHL16-C
画面解像度	320 x 240	320 x 240	400 x 400
ディスプレイの種類	LED バックライト付き LCD	LED バックライト付き LCD	AMOLED フルカラー
ディスプレイのサイズ	5.59cm / 2.2 インチ	5.59cm / 2.2 インチ	3.53cm / 1.39 インチ
コンピュータのサイズ (幅 x 高さ x 奥行)	77mm x 68mm x 25mm (3.09 インチ x 2.67 インチ x 0.98 インチ)	81mm x 71mm x 38mm (3.2 インチ x 2.8 インチ x 1.5 インチ)	55mm x 55mm x 18mm (2.17 インチ x 2.17 インチ x 0.71 インチ)
重量 (ダイブコンピュータ本体のみ)	122g (4.32 oz)	190g (4.32 oz)	120.4g (4.16 oz)
バッテリーの種類	充電式リチウムイオン電池	単 3 電池 x 1（すべての種類）	充電式リチウムイオン電池
1 回の充電での持続時間	最大 30 時間 (中レベルの輝度の場合)	1.5V リチウム単 3 電池 - 最大 60 時間 アルカリ単 3 電池 - 最大 40 時間 SAFT LS14500 - 最大 100 時間	(AI 使用可) 最大 30 時間 (ダイブモード) 最大 50 時間 (時計モード)
ダイブログ容量 (10 秒毎)	約 200 時間	約 1000 時間	約 500 時間
耐圧水深	120m / 394ft	260m / 850ft	200m / 660ft
警報音&振動	振動のみ	振動のみ	警報音&振動
エアーインテグレーション	X	○	○
トランスミッター数	X	最大 4 個	最大 4 個
BLUETOOTH®ワイヤレス テクノロジー	○	○	○
ボタンインターフェイス の数量	2 (316 ステンレススチールボタン)	2 (ビエゾ、チタン)	4 (316 ステンレススチールボタン)
コンパス	X	可 (3 軸の傾斜補正、デジタルコンパス)	可 (3 軸の傾斜補正、デジタルコンパス)
NDL プランナー	○	○	○
減圧プランナー	○	○	○
ファームウェアの アップデート機能	○	○	○
利用可能な言語	英語、フランス語、ドイツ語、ポルトガル語、韓国語、日本語、イタリア語、スペイン語、簡体字中国語、繁体字中国語	英語、フランス語、ドイツ語、ポルトガル語、韓国語、日本語、イタリア語、スペイン語、簡体字中国語、繁体字中国語	英語、フランス語、ドイツ語、ポルトガル語、韓国語、日本語、イタリア語、スペイン語、簡体字中国語、繁体字中国語、ポーランド語、ロシア語
ストラップ	幅 26mm のシリコン製ブラックストラップ、ショックコード	ブラックのバンジーストラップキット、バンジーコード	幅 22mm のシリコン製ブラックストラップ (エクステンダー付属)
アクセサリ	ストラップカラーバリエーション (オーシャンブルー、ホワイト)	X	豊富なストラップカラーバリエーション

更新日：2022/01/06