

ชื่อสินค้า	PERDIX 3	PERDIX 2	TERIC
รูปสินค้า			
แนะนำสำหรับ	นักดำน้ำความต้องการสูง	นักดำน้ำความต้องการสูง	นักดำน้ำความต้องการสูง
ฟังก์ชันสำคัญ	ไดฟ์คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง พร้อมชุดฟังก์ชันขั้นสูง และแบตเตอรี่ที่ผู้ใช้เปลี่ยนเองได้	ไดฟ์คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง พร้อมชุดฟังก์ชันขั้นสูง การวัดแรงดันในถังอากาศ และแบตเตอรี่ที่ผู้ใช้เปลี่ยนเองได้	ไดฟ์คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง ขนาดนาฬิกาข้อมือ พร้อมหน้าจอ AMOLED สีเต็ม การวัดแรงดันในถังอากาศ และชุดฟังก์ชันขั้นสูง
โหมดดำน้ำ	Air / Nitrox / 3 GasNx OC Rec OC Tec (รองรับ Trimix) CC/BO (PPO2 คงที่) Gauge	Air / Nitrox / 3 GasNx OC Rec OC Tec (รองรับ Trimix) CC/BO (PPO2 คงที่) Gauge	OC Rec OC Tec (รองรับ Trimix) CC/BO (PPO2 คงที่) Freediving Gauge
จำนวนก๊าซที่รองรับ	5 OC/CC	5 OC/CC	5 OC/CC
อัลกอริทึม	ZHL16-C VPM ที่เลือกได้ / DCIEM ที่เลือกได้	ZHL16-C VPM ที่เลือกได้ / DCIEM ที่เลือกได้	ZHL16-C
อัตราส่วนหน้าจอ	320 x 240	320 x 240	400 x 400
ประเภทจอแสดงผล	AMOLED	LCD พร้อม LED backlight	AMOLED สีเต็ม
ขนาดหน้าจอแสดงผล	6.60 ซม. / 2.6 นิ้ว	5.59 ซม. / 2.2 นิ้ว	3.53 ซม. / 1.39 นิ้ว
อัตราส่วนไดฟ์คอมพิวเตอร์ (กว้างXสูงXลึก)	83 มม. x 75.5 มม. x 39 มม. (3.3 นิ้ว x 2.97 นิ้ว x 1.5 นิ้ว)	81 มม. x 71 มม. x 38 มม. (3.2 นิ้ว x 2.8 นิ้ว x 1.5 นิ้ว)	55 มม. x 55 มม. x 18 มม. (2.17 นิ้ว x 2.17 นิ้ว x 0.71 นิ้ว)
น้ำหนัก (เฉพาะไดฟ์คอมพิวเตอร์)	SA – 266 กรัม (9.38 ออนซ์) EXT – 285 กรัม (10.05 ออนซ์) CG – 345 กรัม (12.17 ออนซ์)	190 กรัม (4.32 ออนซ์)	120 กรัม (4.16 ออนซ์)
ชนิดของแบตเตอรี่	แบตเตอรี่ประเภท AA	แบตเตอรี่ประเภท AA	แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนชนิดชาร์จซ้ำ
ระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่	1.5V Lithium - สูงสุด 60 ชั่วโมง AA Alkaline - สูงสุด 40 ชั่วโมง SAFT LS14500 - สูงสุด 100 ชั่วโมง	1.5V Lithium- สูงสุด 60 ชั่วโมง AA Alkaline - สูงสุด 40 ชั่วโมง SAFT LS14500 - สูงสุด 100 ชั่วโมง	(เปิดใช้งานโหมด AI) สูงสุด 30 ชั่วโมง (โหมดดำน้ำ) สูงสุด 50 ชั่วโมง (โหมดนาฬิกา)
ความจุของข้อมูลบันทึก การดำน้ำ (อัตรา 10 วินาที)	ประมาณ 1,000 ชั่วโมง	ประมาณ 1,000 ชั่วโมง	ประมาณ 500 ชั่วโมง
รองรับระดับความลึก	290 ม. / 950 ฟุต	260 ม. / 850 ฟุต	200 ม. / 660 ฟุต
การสิ้นเดือน และการเตือนแบบเสียง	การสิ้นเดือนเท่านั้น	การสิ้นเดือนเท่านั้น	การสิ้นเดือน และการเตือนแบบเสียง
AIR INTEGRATION	รองรับ	รองรับ	รองรับ
จำนวน Transmitter	สูงสุด 4	สูงสุด 4	สูงสุด 4
เทคโนโลยี BLUETOOTH® ไร้สาย	รองรับ	รองรับ	รองรับ
จำนวนปุ่มสั่งงาน	2 (ปุ่มกดแบบสัมผัส)	2 (ปุ่มกดแบบสัมผัส)	4 (ปุ่มกด สแตนด์เลสชนิด 316)
เข็มทิศ	รองรับ (3 แกน, ซดเซกการเอียง, เข็มทิศดิจิทัล)	รองรับ (3 แกน, ซดเซกการเอียง, เข็มทิศดิจิทัล)	รองรับ (3 แกน, ซดเซกการเอียง, เข็มทิศดิจิทัล)
NDL PLANNER	รองรับ	รองรับ	รองรับ
DECO PLANNER	รองรับ	รองรับ	รองรับ
การอัปเดตเฟิร์มแวร์	รองรับ	รองรับ	รองรับ
ภาษาที่รองรับ	อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, โปรตุเกส, เกาหลี, ญี่ปุ่น, อิตาลี, สเปน, จีน (ตัวย่อ), จีน (ตัวเต็ม)	อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, โปรตุเกส, เกาหลี, ญี่ปุ่น, อิตาลี, สเปน, จีน (ตัวย่อ), จีน (ตัวเต็ม)	อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, โปรตุเกส, เกาหลี, ญี่ปุ่น, อิตาลี, สเปน, จีน (ตัวย่อ), จีน (ตัวเต็ม), โปแลนด์, รัสเซีย
สายข้อมือ	สายไนลอนสีฟ้า และสายไนล่อนดำ	สายไนลอนสีฟ้า และสายไนล่อนดำ	22 มม. สายซิลิโคนสีฟ้า (สายยาวอยู่ภายในกล่อง)
อุปกรณ์เสริม	ไม่มี	ไม่มี	สายซิลิโคนหลากสี